

Pohyblivý modulární chodník

Základní parametry:


- Maximální sklon svahu 25%
- Maximální dopravní délka 100 m
- Šířka dopravního pásu 600 mm
- Délka modulů 3 m
- Plynulá regulace rychlosti 0,2 - 0,8 m/s
- Rychlá instalace
- Bezpečnost (bezpečnostní prvky ve třídě 4)
- Jednoduchá údržba
- Délku chodníku lze v rozsahu velikosti modulů (3m) sestavit podle požadavku zákazníka
- Instalace přímo na svah
(není nutné vytvářet betonovou základnu)

Snadno na kopec...

EPO

Pohyblivý modulární chodník

Slouží zejména k přepravě lyžařů. Pro svou nenáročnost na lyžařské umění a bezpečnost je velmi vhodný pro dopravu i těch nejmenších dětí. Modulární pás s protiskluzovými segmenty umožňuje překonávat poměrně velké převýšení. Jednoduchá konstrukce umožňuje rychlou demontáž a instalaci na jiném místě. Pohyblivý modulární chodník najde uplatnění v lyžařských střediscích také jako přibližovací prostředek k lanovce, vleku, nebo parkovišti. Jeho využití není omezeno pouze na zimní měsíce, ale lze jej provozovat po celý rok při různých aktivitách.



ELEKTROPOHONY spol. s r.o.

www.epo.cz

Závodí 234 • 744 01 • Frenštát pod Radhoštěm • tel.: +420 556 880 611 • fax: +420 556 880 698 • e-mail: info@epo.cz